



## Máquina motoniveladora

Principais Características da Máquina motoniveladora

1. Eixo Meritor (usado especialmente para motoniveladoras).
2. Caixa Hangzhou Advance (adotando a tecnologia Alemã ZF).
3. Cabine confortável, equipada com ar condicionado, o que lhe fornece ampla visão.
4. Válvula HUSCO Multi-way importada da América - assegura um sistema hidráulico avançado e seguro.
5. Multi componentes opcionais disponíveis. Como a lâmina dianteira, ripper traseiro etc.
6. Todas lâmina hidráulica controlável.
7. Traseira Opcional Ripper tem cinco lâminas.
8. M135 semelhante ao CAT 12H/12K.
9. M165 semelhante ao CAT 14H/140K.

Motoniveladora é uma máquina de terraplanagem utilizada para o nivelamento do solo com os cafagestes. O trapaceiro é fixado entre as rodas da frente e traseiras da máquina. Pode fazer subir e descer, inclinar, girar e agravar. Motoniveladora tem um movimento ágil e preciso, e é fácil de operar. Tem um alto grau de precisão no nivelamento do solo. Pode ser usada para a construção de roadbeds, pavimentos, taludes, valas laterais escavação, mexendo misturas de superfície da estrada, limpeza de neve, intimidando materiais particulados e estradas do solo e manutenção de estradas de cascalho. Motoniveladora é a maquina principal utilizada para a remodelação e nivelamento na construção com aterro. É amplamente utilizada na terraplenagem de terrenos de grande áreas, tais como estradas e aeroportos. Pode ser usada separadamente ou combinada com outros dispositivos. Motoniveladora pode fornecer bastante força e estabilidade na construção de roadbeds. Seus métodos principais são o nivelamento do solo, escovando as encostas e construção de depósito e os taludes.

Especificação principal da Máquina motoniveladora

Modo		M135	M165	M185
Motor	Marca:	Cummins	Cummins	Cummins
	Modo	6BT5.9-C135	6BT5.9-C170	6BT5.9-C180
	Potência	100kw/135 hp	125kw/170 hp	132kw/180 hp

	nominal (KW)			
	velocidade de rotação nominal (rpm)	2200	2200	2200
	Deslocamento (L)	5.9	5.9	5.9
Desempenho	Max. afastamento a terra (mm)	430	430	430
	Min. Raio de viragem	7.8	7.8	7.8
	Articulação do chassi (L/R)	25° (E/D)	25° (E/D)	25° (E/D)
	Arco do eixo dianteiro	45° (E/D)	45° (E/D)	45° (E/D)
	Maxima tração	61.3 KN	82 KN	90 KN
Velocidade de avanço	1° Velocidade (km/h)	5	5	5
	2° Velocidade (km/h)	8	8	8
	3° Velocidade (km/h)	11	11	11
	4° Velocidade (km/h)	19	19	19
	5° Velocidade (km/h)	23	23	23
	6° Velocidade (km/h)	38	38	38
Velocidade máxima reversa (km/h)		23	23	23
Lâmina	Ângulo de corte da lâmina	26°-70°	26°-70°	26°-70°
	CxA (mm)	3760x610	3965x610	3965x610
	Max. altura de elevação (mm)	450	450	450
	Max. profundidade de corte (mm)	500	500	500
	Ângulo de rotação	360°	360°	360°
Capacidade	Tanque de combustível (L)	290	290	290

	Tanque de óleo hidráulica (L)	110	110	110
Dimensão (CxLxA) (mm)		8015x2308x3050	9132x2610x3440	9132x2610x3440
Peso em operação (kg)		11,000	15,000	15,500
Padrão de produção:		ISO9001:2000		
Tipo de envio (transporte por via marítima)		Transporte em contêineres		

Fornecemos M135 (6BT5.9 Cummins-C135), M165 (6BT5.9 Cummins-C170), M185 (Cummins C180 6BT5.9) de Máquina motoniveladora. Fabricante motoniveladora e fornecedor China.

**World Equipment (Changzhou) CO., Ltd.**

Add : Room 513 NO. 368 HanJiang Road, JinCheng Plaza, Changzhou, Jiangsu, China  
Singapore, INC : 545 Orchard Road # 11-13 Far East Shopping Centre, 238882, Singapore

Post Code : 213000

Tel : +86-519-68687280

+86-519-68687290

Fax : +86-519-68687282

E-mail :

sales@worldequipment.com.cn

worldequipment@hotmail.com