



Mini carregadeira

Características estruturais da Mini carregadeira:

1. A nossa minicarregadeira tem a sólida estrutura global: tanque de óleo hidráulico, tanque de combustível, a caixa de roda dentada e a estrutura são em conjunto. Minicarregadeiras, a estrutura é mais resistente, o espaço é compacto, o braço levanta o peso com mais resistência e é mais confiável.
2. Ambiente operacional seguro e confortável : cabine ROPS e FOPS.
3. Sistema paralelo automático: o balde equipado com válvula de nivelamento automático permanece nivelado durante o processo de elevação.

Configuração da Mini carregadeira

Componentes da marca internacional de primeira classe: a bomba hidráulica especial e motor da minicarregadeira são importados e originais, os rolamentos são marcas de primeira classe internacional, válvulas de controle triparte de alta qualidade e servo-hidráulicos punho garante a sensibilidade e precisão de funcionamento.

O poder central de qualidade de classe mundial: motor importado opcional, emissão ultra-baixa, mínimo para Tier2 ou Tier3 ruído ultra-baixo, cumpre a exigência mais rigorosa de protecção do ambiente.

Manutenção:

A manutenção da nossa minicarregadeira é mais fácil: a tampa traseira pode abrir completamente, cabine pode fazer um grande ângulo de tombamento, o que torna a manutenção diária mais fácil.

O sistema de condução com uma longa vida útil e de fácil manutenção: Usar cadeia de alta resistência pré-tensionamento de conduzir minicarregadeiras, accionamento de motores hidráulicos através de cadeias de ambos bem concebido para as rodas, tornando o ajustar e manter mais fácil, o que pode assegurar a transmissão em cadeia eficiência e vida útil mais longa.

Meio apropriado:

Características estruturais únicas: volume pequeno, peso leve, pequeno raio de giro, multi-uso, que faz a minicarregadeira ser amplamente utilizada em diversas situações.

1. Sistema de manutenção civicism: Miller estradas da cidade, limpeza, empurrar para varrer a neve, etc
2. Limpar o material espalhado, desova e manuseio dos portos, etc.
3. Manuseio e limpeza do material arenoso jorrou do estaleiro, limpeza da escória da usina.
4. Carga e descarga, limpeza de materiais a granel de espaço estreito diferentes como minas, edifícios, fábricas, etc.

Especificação principal da Minicarregadeira

Modelo		SL650	SL750	SL850
Motor	Ptencia Avaliada (Kw)	36.8kw (50hp)	45kw (61.2hp)	45kw (61.2hp)
	Velocidade Rotativa (rpm)	2650	2500	2500
Ruído	Dentro da cabine (dB)	≤92	≤92	≤92
	Fora da cabine (dB)	≤106	≤106	≤106
Sistema Hidráulico	Tempo de circuito (s)			
	Levantar	3.5-4.5	3.5-4.5	5.56
	Despejar	2-2.5	2-2.5	2.16
	Menor	3-3.5	3-3.5	5.03
Desempenho	Operação de carga (kg)	650	750	850
	Capacidade de caçamba (m3)	0.47	0.55	0.4
	Max força de elevação (kg)	1060	1610	1134
	Velocidade (Km/h)	0-11.2	0-11.2	0-14.3
	Peso operacional com caçamba (kg)	2900	3520	2840
Pneu		10-16.5	12-16.5	10-16.5

Dimensões			
Altura Max. (mm)	3970	3900	3660
Altura de despejo (mm)	2100	2200	2200
Altura ate ao topo da cabine (mm)	2090	2300	1460
Comprimento incluindo caçamba (mm)	3525	3500	3365
Distancia a despejar (mm)	750	640	300
Comprimento excluindo caçamba (mm)	2700	2800	2430
Largura caçamba (mm)	1720	2020	1720
Comprimento total para o exterior do pneu (mm)	1760	1980	1678
Remoção da terra(mm)	210	190	120
Apuramento circuito da frente (mm)	2090	2200	2090
Ângulo de descarga na altura máxima (°)	45°	45°	35°
reversão max quando com no chão (°)	31°	31°	29°
Ângulo de saída (°)	23°	20°	16°

World Equipment (Changzhou) CO., Ltd.

Add : Room 513 NO. 368 HanJiang Road, JinCheng Plaza, Changzhou, Jiangsu, China
Singapore, INC : 545 Orchard Road # 11-13 Far East Shopping Centre, 238882,
Singapore

Post Code : 213000

Tel : +86-519-68687280

+86-519-68687290

Fax : +86-519-68687282

E-mail :

sales@worldequipment.com.cn

worldequipment@hotmail.com