



Cilindro Triplo Estático Rolo

Descrição de Cilindro triplo Estático Rolo

O seu rolo de três rodas estáticas são capazes de compactar pavimentos como macadame, asfalto, cimento, solos não coesos ou menos coesos, cal e cinza, assim como o rolamento de fundações de praças e calçadas.

Principais características de três rodas do rolo estático

1. Construção compacta e raio de giro pequeno, com superfície acabada lisa.
2. O freio de disco e de mudança de embreagem são confiáveis e duráveis.
3. O sistema de direção hidráulica garante a fácil manipulação.
4. O rolo de condução é feito de aço fundido. Com o aumento da espessura de resistentes e resistentes ao desgaste.
5. O assento confortável e garante uma excelente visibilidade pela sua característica concepção racional.
6. É disponível tanto coberto ou descoberto para a opção do comprador. Especificações principais Sobre o Cilindro triplo Estático Rolo

Modelo	3YJ8/10	3YJ8/12	3YJ10/12
Peso (t)			
Sem lastro	8	8	10
Com lastro	10	12	12
Diâmetro de rolamento			

(mm)			
Rolamento dianteiro (para direcção)	1060	1060	1060
Rolamento traseiro (para condução)	1500	1600	1600
Largura de rolamento (mm)			
Rolamento dianteiro	1250	1250	1250
Rolamento traseiro	500x2	500x2	500x2
Pressão linear (N/CM)			
Rolamento traseiro			
Som lastro	>520	>520	>650
Com lastro	>650	>730	>780
Velocidade de percurso (km/h)			
I Marcha	2	1.9	1.9
II Marcha	3.5	3.2	3.2
III Marcha	8	7.5	7.5
Min. Raio g giratório (mm)	≅ 5500	≅ 6000	≅ 6000
Habilidade de classe	1:5	1:5	1:5
Base de roda (mm)	2500	2800	2800
Afastamento de solo (mm)	270	300	320
Motor diesel			
Tipo	>	4135K-2C	4135K-2C
Potência	36	58	58
Velocidade nominal	2000	1500	1500
Dimenssões (mm) CxLxA			
Cabine	4343x2116x2717		4664x2116x2767
Cobertura	4460x2116x2613	5039x2116x2663	4760x2116x2663

World Equipment (Changzhou) CO., Ltd.

Add : Room 513 NO. 368 HanJiang Road, JinCheng Plaza, Changzhou, Jiangsu, China
Singapore, INC : 545 Orchard Road # 11-13 Far East Shopping Centre, 238882, Singapore

Post Code : 213000

Tel : +86-519-68687280

+86-519-68687290

Fax : +86-519-68687282

E-mail :

sales@worldequipment.com.cn
worldequipment@hotmail.com